
Seles

DOLLMAR

Datum: 2006.04.21

030112 AKRILNI RAZRJEĐIVAČ 794

ŠIFRA NAZIV



Spremno za upotrebu

PROIZVOD

Akrilni razrjeđivač 794 je razrjeđivač kojeg karakterizira sporo isparavanje i namijenjen je za razrjeđivanje akrilnih i poliuretanskih jednokomponentnih i dvokomponentnih premaza. Ovaj razrjeđivač omogućava dobijanje izvanrednih rezultata prilikom nanošenja u smislu odlične dilatacije premaznog sredstva, visokog sjaja i u ljetnoj sezoni, kao i prilikom pečenja na srednjim i visokim temperaturama.

Nailazi na veliku primjenu u auto-lakirerskim radionicama.

UPUTE ZA UPOTREBU

Tijekom upotrebe neophodno jepridržavat sei svih mjera propisanih za upotrebu lako zapaljivih sastojaka kao sto su: izbjegavati zagrijavanje, čuvati dalje od izvora vatre i iskri, ne pušiti, izbjegavati nakupljanje isparavanja putem dobrog provjetravanja prostorija ili putem ventilacijskih sistema sa antideflagrantnim motorom itd.

TEHNIČKI PODACI		
Svojstvo	**Vrijednost i jedinica mjere**	**Odstupanje**
Točka zapaljenja	< 21°C	//
Izgled	Bistra tekućina	//
Specifična težina na 20°C	0,884 – 0,894 gr/cc na 20°C	//
Interval destilacije	124 – 149 °C	//
Razgrađivanje u vodi	nerazgradiv	//
Isparavanje	Sporo	//
Pakiranje	1l, 5l	
Skladištenje	Čuvati proizvod u dobro zatvorenim posudama , dalje od izvora topline i u dobro provjetrenoj prostoriji.	

SIGURNOSNE MJERE

Molimo Vas pogledajte zadnji *Sigurnosno tehnički list*.

KLASIFIKACIJA TRANSPORTA

Molimo Vas pogledajte zadnji *Sigurnosno tehnički list*.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOST
Informacije iz ovog dokumenta su dane u dobroj vjeri kao točne, te iako smo uložili sav trud u provjeru podataka prije izdavanja dokumenta, ne možemo prihvatiti odgovornost za bilo kakvu pogrešku. OVAJ PROIZVOD JE NAMIJENJEN ZA PROFESIONALNU UPOTREBU OD STRANE STRUČNOG OSOBLJA