KAPCI COATINGS

Tehnički list

Datum izdanja: siječanj 2025. **samo za profesionalnu uporabu**

Kapci razrjeđivači

Opis proizvoda

Kapci razrjeđivači posebno su razvijeni za podešavanje viskoznosti za nanošenje i vremena sušenja Kapci proizvoda za autolakiranje kada se koriste s Kapci učvršćivačima. Kapci razrjeđivači optimiziraju sve uvjete lakiranja i pridonose vrlo pouzdanom postupku nanošenja.

Proizvodi

Proizvod	Opis		
Kapci 600F	Brzi razrjeđivač	Univerzalni razrjeđivač za 1K etch temelje, TPA proizvode, 2K akrilne filere, 2K izolatore, 2K akrilne završne boje, baze i bezbojne lakove. Podešava viskoznost za nanošenje pri niskoj temperaturi od 15°C do 20°C.	Pogledajte tehnički list osnovnog proizvoda
Kapci 608	Brzi razrjeđivač	Prikladan za brzi filer Kapci 626 i Kapci 634.	Pogledajte tehnički list osnovnog proizvoda
Kapci 600	Normalni razrjeđivač	Univerzalni razrjeđivač za 1K etch temelje, TPA proizvode, 2K akrilne filere, 2K izolatore, 2K akrilne boje, bazne boje i bezbojne lakove. Podešava viskoznost za nanošenje pri normalnim temperaturama od 20°C-25°C.	Pogledajte tehnički list osnovnog proizvoda
Kapci 601	Spori razrjeđivač	Univerzalni razrjeđivač za TPA proizvode, 2K akrilne filere, 2K izolatore, 2K akrilne boje, bazne boje i bezbojne lakove. Podešava viskoznost za nanošenje pri temperaturama iznad 30°C.	Pogledajte tehnički list osnovnog proizvoda
Kapci 602	Vrlo spori razrjeđivač	Univerzalni razrjeđivač za 2K akrilne filere, 2K izolatore, 2K akrilne boje i bezbojne lakove. Ne preporučuje se za bazne boje. Podešava viskoznost za nanošenje pri temperaturama iznad 35°C.	Pogledajte tehnički list osnovnog proizvoda
Kapci 610	Metalik	Razrjeđivač samo za bazne boje.	Pogledajte tehnički list

VAŽNA NAPOMENA: Ovi tehnički listovi služe samo kao informacija, bez ikakve obveze, jer nemamo nadzor nad kvalitetom i stanjem podloge ni nad samom primjenom.

	razrjeđivač		osnovnog proizvoda
Kapci 623	Spori razrjeđivač	Univerzalni razrjeđivač za TPA proizvode, 2K akrilne filere, 2K izolatore, 2K akrilne boje, bazne boje i bezbojne lakove. Podešava viskoznost za nanošenje pri temperaturama iznad 30°C.	Pogledajte tehnički list osnovnog proizvoda
Kapci 525	Normalni razrjeđivač	Univerzalni razrjeđivač za sve nitrocelulozne filere, temeljne premaze i završne boje.	Pogledajte tehnički list osnovnog proizvoda
Kapci 526	Normalni razrjeđivač	Univerzalni razrjeđivač za sve nitrocelulozne filere, temeljne premaze i završne boje.	Pogledajte tehnički list osnovnog proizvoda
Kapci 885	Normalni razrjeđivač	Univerzalni razrjeđivač za sve epoksidne temelje.	Pogledajte tehnički list osnovnog proizvoda
Kapci 9610	Normalni razrjeđivač	Razrjeđivač za sustav vodenih baza Kapci Dima. S vodenom bazom miješa se u omjeru 100 prema 30- 40%.	Pogledajte tehnički list osnovnog proizvoda

Izbor razrjeđivača

Preporuke u tablici u nastavku samo su okvirne. Detaljnije informacije o izboru razrjeđivača potražite u tehničkim listovima pojedinih 2K proizvoda.

Razrjeđivač	600F	600	601 i 885	602	610
Cijelo vozilo ili veliki dijelovi	Neprikladan	Prikladan	Prikladan	Prikladan	Prikladan
Djelomični popravak	Prikladan	Prikladan	Prikladan	Prikladan	Prikladan
15°C - 20°C	Prikladan	Prikladan	Neprikladan	Neprikladan	Prikladan
20°C- 25°C	Ne osobito prikladan	Prikladan	Ne osobito prikladan	Ne osobito prikladan	Prikladan
Iznad 30°C	Neprikladan	Prikladan	Prikladan	Prikladan	Prikladan
Iznad 35°C	Neprikladan	Ne osobito prikladan	Prikladan	Prikladan	Prikladan

Opće napomene

1. Vrlo spori razrjeđivač Kapci 602 ne smije se koristiti s baznim bojama Kapci.
2. Kapci 610 koristi se samo za bazne boje Kapci i ne smije se miješati s drugim Kapci 2K proizvodima.

VAŽNA NAPOMENA: Ovi tehnički listovi služe samo kao informacija, bez ikakve obveze, jer nemamo nadzor nad kvalitetom i stanjem podloge ni nad samom primjenom.

Zdravlje i sigurnost

1. Sve informacije o zdravlju i sigurnosti potražite u sigurnosno-tehničkom listu (STL).
2. Pridržavajte se mjera opreza navedenih na ambalaži.
3. Pri radu s ovim proizvodima obvezno nosite zaštitne naočale i odgovarajuću zaštitnu opremu.
4. Radni prostor mora biti dobro prozračen.

VAŽNA NAPOMENA: Ovi tehnički listovi služe samo kao informacija, bez ikakve obveze, jer nemamo nadzor nad kvalitetom i stanjem podloge ni nad samom primjenom.