
Seles

LECHSYS

Datum: 2008.11.

021280 29180 NITRON

ŠIFRA NAZIV



1000 ml +
700 ml-800ml



16-17” DIN4
Na 20°C



Ø1,4 -1,6mm
4 bar
Broj slojeva 2-3



Sušenje na 20°C
Rukovanje: 45min
Potpuno suho 3 h

PROIZVOD

Brzosušivi industrijski završni premaz na bazi nitroceluloze. Prikladan je za opću industrijsku primjenu, uključujući lakiranje strojeva, metalnih polica i regala, alata te željeznih podloga općenito.

KARAKTERISTIKE

- Brzo sušenje.
- Dobro izravno prianjanje na čelik. Proizvod ne sadržava antikorozivne pigmente, a zaštita čelične podloge ostvaruje se barijernim učinkom.
- Dobar završni izgled.

PRIPREMA

Proizvod se može nanositi na:

- SYNTOPRIMER
- SYNTOPRIMER ZINC
- čelični lim bez hrđe, pravilno odmašćen sredstvom 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOST
Informacije iz ovog dokumenta su dane u dobroj vjeri kao točne, te iako smo uložili sav trud u provjeru podataka prije izdavanja dokumenta, ne možemo prihvatiti odgovornost za bilo kakvu pogrešku. OVAJ PROIZVOD JE NAMIJENJEN ZA PROFESIONALNU UPOTREBU OD STRANE STRUČNOG OSOBLJA

TEHNIČKI PODACI		
Svojstvo	**Vrijednost i jedinica mjere**	**Odstupanja**
Sušenje na 20℃		
Suho na prašinu pri 20 ℃	5 min	//
Spremno za rukovanje pri 20 ℃	45 min	//
Potpuno suho pri 20 ℃	3 sata	//
Pakiranje	3,4 l	//
NANOŠENJE		
Špricanjem		
Omjer miješanja	po težini i volumenu	
NITRON	1000 dijelova	
00824 (Slow) - 00825 (Standard) LECHSYS UNIVERSAL RAZRJEĐIVAČ ili 00552 LECHLEROID L RAZRJEĐIVAČ	700-800 dijelova	
Viskozitet pri 20 ℃	16–17 s DIN 4	
Ø Promjer mlaznice	1,4-1,6 mm	
Pritisak zraka	4 bar	
Broj slojeva	2-3	
Preporučena debljina sloja	25-35 µm	
Teoretska pokrivnost na 25µm	1 l mješavine=5,5-6 m² 1 kg mješavine=6 m²	
HOS proizvoda spremnog za uporabu	približno 760 g/l	

SIGURNOSNE MJERE
Molimo Vas pogledajte *Sigurnosno tehnički list*.
KLASIFIKACIJA TRANSPORTA
Molimo Vas pogledajte *Sigurnosno tehnički list*.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOST
Informacije iz ovog dokumenta su dane u dobroj vjeri kao točne, te iako smo uložili sav trud u provjeru podataka prije izdavanja dokumenta, ne možemo prihvatiti odgovornost za bilo kakvu pogrešku. OVAJ PROIZVOD JE NAMIJENJEN ZA PROFESIONALNU UPOTREBU OD STRANE STRUČNOG OSOBLJA