Saratoga Sforza®
Via Edison, 76 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MILANO) - ITALY
TEL. +39.02.445731 - www.saratoga.it

Saratoga Happy Color Alte Temperature

Saratoga Happy Color Alte Temperature visokokvalitetni je emajl na bazi modificiranih akrilno-silikonskih smola koji omogućuje obnovu svih površina koje su inače izložene visokim temperaturama. Otporan je na toplinu s vršnim temperaturama do +350°C.

PODRUČJA PRIMJENE

Saratoga Happy Color Alte Temperature koristi se za bojenje stijenki peći, kotlova, pećnica, dimovodnih cijevi, roštilja, kaminskih zaslona, ispuha motocikala itd., pod uvjetom da nisu u izravnom dodiru s plamenom.

PRIMJENA:

- Temeljito očistiti površinu od masnoće, prašine, vode itd.
- Limenku tresti vrlo dugo, još jednu minutu nakon što se u njoj začuje zvuk kuglica
- Držeći limenku na 30 cm od površine koja se obrađuje, nanositi proizvod laganim prolazima, a za idealan učinak vodoravne prolaze križati s okomitima. Za bolji rezultat nanijeti drugi sloj.
- Sa samočistećim ventilom: nakon nanošenja očistiti ventil tako da se limenka okrene naopako i pritišće sve dok iz nje umjesto boje ne počne izlaziti samo plin

Uklanjanje boje acetonom i/ili nitro razrjeđivačem

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	
Izgled	limenka s tekućinom pod tlakom
Gustoća pri 20°C	0,75-0,8 g/ml
Sjaj – stupanj sjaja	Od 8 Gloss do 85 Gloss
Tlak pri 20°C	4 ± 0,5 bar
Tlak pri 50°C	8 ± 0,5 bar
Temperaturna otpornost	vršno do +350°C
Potreban broj slojeva:	1 sloj u unutarnjim prostorima
	2-3 sloja u vanjskim prostorima
Suho od prašine nakon	10 minuta
Suho na dodir nakon	20 minuta
Potpuno suho nakon	24 sata

Za bolji rezultat sprej nanositi pri sobnoj temperaturi (+15-25°C), a i limenka mora biti na istoj temperaturi.

S patentiranim sigurnosnim poklopcem otpornim na otvaranje od strane djece i pločicom s oznakom nijanse na poklopcu.
Direktiva 2004/42/CE – HOS – posebni završni premazi. Granična vrijednost HOS-a 840 g/l. Stvarni maks. sadržaj 640 g/l.

SKLADIŠTENJE

Proizvod je stabilan pri skladištenju u originalnoj neotvorenoj ambalaži na +20/25°C. U svakom slučaju čuvati na temperaturi iznad +5°C i ne izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti.

UPOZORENJA

Čuvati izvan dohvata djece.
Za podatke o sigurnosti proizvoda pogledajte sigurnosno-tehnički list i upute na etiketi proizvoda.
Za dodatne informacije posjetite stranicu www.saratoga.it

Opis	Boja	Sadržaj	Šifra proizvoda	EAN kod	Kom. u pak.
Happy Color Alte Temperature sprej	Bijela	400 ml	88 154 001	8 005860 881549	6
Happy Color Alte Temperature sprej	Crna	400 ml	88 154 002	8 005860 997103	6
Happy Color Alte Temperature sprej	Antik crna	400 ml	88 154 003	8 005860 997110	6
Happy Color Alte Temperature sprej	Aluminij	400 ml	88 154 004	8 005860 995345	6
Happy Color Alte Temperature sprej	Oksidno crvena	400 ml	88 154 005	8 005860 997134	6
Happy Color Alte Temperature sprej	Smeđa	400 ml	88 154 006	8 005860 997141	6
Happy Color Alte Temperature sprej	Prozirna	400 ml	88 154 007	8 005860 895478	6

Happy Color Alte Temperature sprej	Siva	400 ml	88 154 008	8 005860 896567	6



Rev 02 od 26/09/2019- Podaci u ovom listu sastavljeni su na temelju našeg iskustva i prema našem najboljem znanju, ali ne podrazumijevaju preuzimanje odgovornosti za ishod primjene. Korisnik treba provjeriti odgovaraju li podaci njegovim potrebama i provesti sva potrebna ispitivanja. Za posebne karakteristike obratite se tvrtki Saratoga Int. Sforza s.p.a. Naša tehnička služba stoji vam na raspolaganju za dodatne informacije.